

产品信息 01.40.85

03-05-2024

Elvado LSP 5W-30

说明

Elvado LSP 5W-30 按照最新的低 SAPS 技术而研发，是一种适用于装有颗粒过滤器和/或催化转换器的车辆的现代节能合成机油。特殊的低 SAPS 配方可延长使用寿命。辅以特选合成基础油以及多种高级添加剂，让该产品具有了以下特性：

- 节省燃油
- 由于较低的 SAPS 含量而减少了燃烧残留的形成
- 延长颗粒过滤器和催化转换器的使用寿命
- 平稳的冷启动
- 在高温工作条件下也能形成保护性润滑膜
- 更长的换油周期
- 卓越的消散和去污能力
- 极强的耐磨性、抗腐蚀性和抗起泡性

应用

Elvado LSP 5W-30 适用于配有颗粒过滤器和/或催化转换器的现代客车与货车。特殊的低 SAPS 配方可延长使用寿命。如果制造商如此要求，则可延长换油周期。Elvado LSP 5W-30 非常适用于配有颗粒过滤器的最新马自达车型。此外，它还适用于所有其他要求符合 ACEA C1 规范的车型。

规格

ACEA C1

Jaguar Land Rover STJLR.03.5005

Ford WSS-M2C934-B

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,851
粘度 -30 °C, mPa.s	3900
粘度 40 °C, mm ² /s	52,50
粘度 100 °C, mm ² /s	9,46
粘度指数	166
闪点 COC, °C	224
流点, °C	-39
总碱值, mgKOH/g	6,6
灰分, %	0,45

包装规格



33482
1 升瓶装



33495
5 升罐装



37511
15 升盒中袋装



33500
20 升提桶装



33501
60 升圆桶装



33502
208 升圆桶装