产品信息 09.40.04

12-10-2024

Kroon-Oil Drauliquid-LV Super DOT 4

说明

Drauliquid-LV Super DOT 4
是一种专为配备了电子安全系统的最新一代汽车而研发的优质制动液。迅速的反应时间是车辆即使在极低温度下也能正常工作的关键要素。这是为什么要在沸点方面留有都
LV Super DOT 4 与通常使用的 DOT 4 制动液相比，能够带来相对较高的安全系数。Drauliquid-LV Super DOT 4 具有以下特性：

- 即使是在极寒环境下也能保持极低的粘度
- 干湿沸点高
- 不会影响密封件
- 提供卓越的防腐蚀保护

应用

Drauliquid-LV Super DOT 4 是一种非常高品质的新型低粘度合成制动液。该产品非常适用于配备了电子安全系统的现代客车，例如
ABS、ASR、ESP、EBD、BAS 及其所有演化技术。Drauliquid-LV Super DOT 4 极易与其他 DOT 4 制动液混合。

规格

FMVSS 116 DOT 4
ISO 4925 Class 6
SAE J 1704
BMW QV 34001
DTFR 30B100
Ford WSS-M6C65-A2
GMW 3356
MB 331.0
Toyota
VW 501.14 (TL 766-Z)

典型

15 °C 时密度, kg/l	1,035
粘度 40 °C, mm²/s	665
粘度 40 °C, mm²/s	6,40
粘度 100 °C, mm²/s	2,20
闪点 PM, °C	150
闪点 COC, °C	110
沸点（回流）, °C	270
湿沸点, °C	170

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo 电话 +31 (0)546-818165。销售 +31 (0)546-816184。传真 +31 (0)546-817367。电子邮件 sales@kroon-oil.com

包装规格

33820	37506	36902	33868	33869	33552	37624
1 升瓶装	15 升盒中袋装	20 L Bag in Box	20 升提桶装	60 升圆桶装	208 升圆桶装	1000 L IBC

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo 电话 +31 (0)546-818165。销售 +31 (0)546-816184。传真 +31 (0)546-817367。电子邮件 sales@kroon-oil.com