

产品信息 08.10.02

25-04-2024

Perlus AF 46

说明

Perlus AF 46 是一种优质“极压”液压油，采用了具有与生俱来的高粘度指数的特选溶剂精制的基础油，同时辅以多种添加剂，让该产品具有了以下特性：

- 卓越的耐磨性
- 优异的防锈和抗腐蚀性
- 优异的氧化稳定性
- 优异的反乳化性
- 卓越的排气性和抗起泡性
- 不会影响合成密封件
- 低流点

应用

Perlus AF 46 适用于需要承受较轻负荷的重型液压装置以及齿轮传动装置和轴承。此外，Perlus AF 46 还非常适合用于真空泵的循环润滑（涡轮机除外）以及一般机械润滑。

规格

AFNOR NF E 48-603 HM

ASTM D 6158 HM

Cincinnati Machine P-70

Denison HF-0/HF-1/HF-2

DIN 51524-2 HLP

Eaton Brochure 694 for 35VQ25A

GM LS-2

ISO 11158 HM

ISO 6743-3 DVC

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,877
粘度 40 °C, mm ² /s	46,60
粘度 100 °C, mm ² /s	6,76
粘度指数	98
闪点 COC, °C	212
流点, °C	-39
酸值, mgKOH/g	1,50
灰分, %	0,06
Conductivity, pS	124

包装规格



37530
15 升盒中袋装



37074
20 升提桶装



32037
20 升罐装



12126
60 升圆桶装



31398
200 升圆桶装



12224
208 升圆桶装



20050
1000 L IBC