

产品信息 08.20.10

27-04-2024

Compressol AS 46

说明

Compressol AS 46 是一种高级全合成长效压缩机油，适用于喷油旋叶式压缩机和旋转螺旋压缩机。辅以特选合成 PAO 基础油以及多种高级添加剂，让该产品具有了以下特性：

- 低挥发性带来的低油耗
- 高氧化稳定性
- 优异的防腐蚀保护
- 优秀的抗磨损性能
- 卓越的耐热性
- 高粘度指数
- 良好的抗起泡性
- 适合更长的换油周期
- 优异的水分离效果

应用

Compressol AS 46

是一种高级全合成长效压缩机油。主要用于单步和双步喷油旋叶式压缩机和旋转螺旋压缩机。即使是在最严苛的条件下和较高的运行温度下，该机油也能提供出色的润滑效果。

规格

ISO 6743-3A DAJ

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,834
粘度 40 °C, mm ² /s	44,10
粘度 100 °C, mm ² /s	7,79
粘度指数	147
闪点 COC, °C	266
流点, °C	-42

包装规格



37532

15 升盒中袋装



34736

20 升提桶装



37144

60 升圆桶装



34367

200 升圆桶装



37143

208 升圆桶装