

产品信息 02.35.43

03-05-2024

ATF Safeguard 6HP

说明

ATF Safeguard 6HP 是一种琥珀色的长效优质自动变速箱油，专为变速器制造商 ZF 生产的最新一代自动 6HP 变速器而研发。特选优质基础油与最新添加剂相结合，使 ATF Safeguard 6HP 具有了以下特性：

- 极强的抗氧化性
- 卓越而非常稳定的摩擦特性，可延长换油周期
- 卓越的润滑性能
- 出色防腐蚀和防起泡保护
- 低温下优良特性
- 与 ZF 所使用的密封剂完全兼容

应用

ATF Safeguard 6HP 是一种琥珀色的高级合成自动变速箱油，专为最新式的 ZF 6HP 6 速自动变速箱而配制。

规格

Bentley PY112995 PA

BMW 8322 014516

Hyundai 040000C90SG

Jaguar Fluid 8432

Land Rover LR 023288

Maserati 231601

VAG G 055 005

Allison C4 / TES-389 / TES-295

BMW 7045E / 8072B / LA2634 / LT71141

DTFR 13C110 / 13C140 / 13C150 / 13C170 / 13C180

Ford Mercon V / Mercon / WSS-M2C922-A1

GM Dexron II/IIID/IIIE/IIIG/IIIH / TASA

Jaguar JLM 20238/20292/21044, JASO M315 Type 1A

Mazda M-III/Type T-IV / JWS 3309

MB 236.5 / 236.6 / 236.7 / 236.8

MB 236.9 / 236.10 / 236.11 / 236.91 / 236.93

Toyota DII/T/T-III/T-IV, Volvo 97341 / 1161540

VW G 052 025 / 052 055

VW G 052 162 / 052 990 / 055 025

ZF TE-ML 11A / 11B

ZF ATF 1375.4 (6HP Transmissions)

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,861
粘度 -30 °C, mPa.s	2980
粘度 40 °C, mm ² /s	33,10
粘度 100 °C, mm ² /s	7,10
粘度指数	185
闪点 COC, °C	200
流点, °C	-54

包装规格



32762
1 升瓶装



36752
5 升罐装



37536
15 升盒中袋装



32803
20 升提桶装



32804
60 升圆桶装



32805
208 升圆桶装