

产品信息 01.40.86

17-05-2025

Kroon-Oil Meganza LSP 5W-30

说明

Meganza LSP 5W-30 是一种按照最新低 SAPS

技术研发的现代节能合成机油。它非常适用于配备了颗粒过滤器和/或催化转换器的汽车。辅以特选合成基础油以及多种高级添加剂，让该产品具有了以下特性：

- 节省燃油
- 由于较低的 SAPS 含量而减少了燃烧残留的形成
- 延长颗粒过滤器和催化转换器的使用寿命
- 平稳的冷启动
- 在高温工作条件下也能形成保护性润滑膜
- 更长的换油周期
- 卓越的消散和去污能力
- 极强的耐磨性、抗腐蚀性和抗起泡性

应用

Meganza LSP 5W-30 专为客车与货车中配备或未配备颗粒过滤器和/或催化转换器的现代汽油和柴油发动机而开发。特殊的低 SAPS 配方可延长使用寿命。如果制造商如此要求，则可延长换油周期。适用于配备了颗粒过滤器的最新雷诺车型以及要求符合 ACEA C4 规范的所有其他车型。

规格

ACEA C3, C4

MB 229.51/226.51

Renault RN0720

典型

15 °C 时密度, kg/l 0,854

粘度 -30 °C, mPa.s 6320

粘度 40 °C, mm²/s 72,80粘度 100 °C, mm²/s 12,20

粘度指数 170

闪点 COC, °C 216

流点, °C -39

总碱值, mgKOH/g 6,6

灰分, % 0,49

包装规格

33892
1 升瓶装33893
5 升罐装37469
15 升盒中袋装33894
20 升提桶装37868
20 升罐装33895
60 升圆桶装33896
208 升圆桶装