产品信息 07.10.16

03-07-2025

Ball Bearing grease

说明

Ball Bearing Grease 采用了高度精制的基础油，其中含有锂皂作为增稠剂并辅以多种添加剂，让其具有了以下性能：

- 较强的金属附着力
- 优异的水分驱替性
- 卓越的稳定性
- 有效的防腐蚀和耐磨性
- 优异的泵送性

应用

Ball Bearing Grease 适用于小到中型滚珠轴承的润滑。适用于各种应用。

规格

N.L.G.I. Klasse 2
DIN 51 502, KP 2 K-30

典型

针入度（工作）, 0.1 mm	280
滴点, °C	190
温度限制, °C	-30/130
基础油粘度, 40 °C, mm²/s	195,00
四球焊接承载力, N	2600

包装规格

03009
60 克罐装

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo 电话 +31 (0)546-818165。销售 +31 (0)546-816184。传真 +31 (0)546-817367。电子邮件 sales@kroon-oil.com