产品信息 08.10.21

25-04-2024

Perlus ZF 68

说明

Perlus ZF 68 是一种高级无锌极压液压油，采用了具有天然粘度指数的特选溶剂精制基础油，并辅以多种添加剂，让该产品具有了以下特性：

- 优异的抗磨损保护
- 良好的防锈和防腐活性
- 卓越的氧化稳定性
- 优异的反乳化性能
- 非常好的除气和抑泡性能
- 与合成材质的密封件及垫片兼容性良好
- 低流点

应用

Perlus ZF 68

可用于重型液压设备以及轻型齿轮箱和轴承。该液压油还可用于润滑系统、一般润滑和真空泵（涡轮机除外）。该液压油可用于带有银质部件的系统。

规格

AFNOR NF E 48-603 HM
AIST (US Steel) 126/127/136
Cincinnati Machine P-69
Denison HF-0/HF-1/HF-2
DIN 51524-2 HLP
Eaton (Vickers) M-2950-S
ISO 11158 HM
ISO 6743/4 HM
SEB 181 222

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,878
粘度 40 °C, mm²/s	68,00
粘度 100 °C, mm²/s	8,70
粘度指数	104
闪点 COC, °C	248
流点, °C	-30
酸值, mgKOH/g	0,12
灰分, %	<0.01

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况。

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo 电话 +31 (0)546-818165。销售 +31 (0)546-816184。传真 +31 (0)546-817367。电子邮件 sales@kroon-oil.com

包装规格

33900
208 升圆桶装

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况。

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo 电话 +31 (0)546-818165。销售 +31 (0)546-816184。传真 +31 (0)546-817367。电子邮件 sales@kroon-oil.com