产品信息 08.10.17

04-07-2025

Perlus HCD 46

说明

Perlus HCD 46 是一种采用特选溶剂精制基础油的优质多级“极压”洗涤用液压油。辅以各种添加剂，让该产品具有了以下特性：

- 高而稳定的粘度指数
- 卓越的耐磨性
- 非常有效的防腐性
- 优异的氧化稳定性
- 卓越的清洁力和消散力
- 卓越的排气性和抗起泡性
- 不会影响合成密封件
- 能吸收少量水分
- 非常低的流点

应用

Perlus HCD 46 非常适用于需要在高压以及较大温度范围下工作的土方工程机械和固定装置中的重型液压系统。Perlus HCD 46 不得用于带有镀银零件的系统。

规格

DIN 51524-3 HVLPD

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,861
粘度 40 °C, mm²/s	46,00
粘度 100 °C, mm²/s	8,35
粘度指数	153
闪点 COC, °C	226
流点, °C	-39
酸值, mgKOH/g	0,60
灰分, %	0,11
Conductivity, pS	709

包装规格

37777
15 升盒中袋装

32296
20 升罐装

34321
60 升圆桶装

34057
208 升圆桶装

37606
1000 L IBC

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况。

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo 电话 +31 (0)546-818165。销售 +31 (0)546-816184。传真 +31 (0)546-817367。电子邮件 sales@kroon-oil.com