



产品信息 02.50.14

05-07-2024

Kroon-Oil SP Matic 4036

说明

SP Matic 4036

是一种低粘度多功能合成自动变速箱油。专门为现代节油型自动变速箱而研发。新一代添加剂和高级合成低粘度基础油赋予了此产品以下特性：

- 优异的氧化稳定性：延长油的使用寿命
- 即使在最极端条件下也具有卓越的润滑性能
- 极强的耐磨性、抗腐蚀性和抗起泡性
- 优异的剪切稳定性
- 极低的流点：可在极低温度下使用
- 非常高的粘度指数：变速器在高低温下均能可靠工作
- 卓越的节能特性

应用

SP Matic 4036

是具有节能效果的多功能合成自动变速箱油。专门为多种汽车制造商生产的要求低粘度高级自动变速箱油和节能特性的现代自动变速箱而研发。请参阅建议数据库了解量身



规格

Aisin Warner JWS 3324 / AW-1

Ford Mercon LV, Mercon SP

GM Dexron VI

Honda ATF DW-1

Hyundai / Kia SP-IV, SP-IV M, SP-IV RR, SPH-IV

Mazda FZ

Allison C3/C4 / TES-389/468

BMW ATF 2/3+/6/7 / 7045E/8072B/LA2634/LT71141

Cat TO-2, Chrysler ATF+ / +2 / +3

Mercedes MB 236.41

Nissan Matic K, Matic S, Matic W

Toyota / Lexus ATF WS

Fiat 9.55550-AV5/AV6

GM Dexron VI/II/III/III/III/IIIH / TASA

Tesla ATF9 / EDF2

Honda ATF 3.0/3.1/DW-1/Z1(except in CVT)

Hyundai/Kia SP-IV RR/M / JWS 3314/9638

Mazda M-III/A7

Mitsubishi SP-II/SP-III/SP-IV/J2/J3/PA/MA1

Nissan Matic C/D/J/K/P/S/W

Porsche 3403-M115/T-IV, PSA B71 2340

Subaru ATF 5AT/HP, Suzuki ATF 3314/3317

Toyota D-II/D-III/T-III/T-IV/WS

Tesla Model S/3/X

VW G 052 025 / 052 055 / 052 162 / 052 990

VW G 053 001 / 053 025 / 055 005 / 055 025

VW G 055 162 / 055 540 / 060 162

ZF 3-/4-/6-/8-/9-speed / TE-ML 05L/09/11A/B/21L

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,845
粘度 40 °C, mm ² /s	29,60
粘度 100 °C, mm ² /s	5,90
粘度指数	149
闪点 COC, °C	212
流点, °C	-48
总碱值, mgKOH/g	2,7
酸值, mgKOH/g	1,10

包装规格



32224
1 升瓶装



36750
5 升罐装



37616
15 升盒中袋装



32225
15 L
POWERFLUSH
Bag in Box



32768
20 L Bag in Box



32226
20 升提桶装



32227
60 升圆桶装



32228
208 升圆桶装