

## 产品信息 02.35.10

05-07-2024

## Kroon-Oil SP Matic 2032

## 说明

SP Matic 2032 是一种长效优质合成自动变速箱油，专为带有连续打滑锁止转换器的自动变速器而研发。该产品具有以下特性：

- 优异的氧化稳定性：使用寿命更长
- 卓越的润滑性能：最佳的保护作用
- 极佳的防腐蚀和防起泡性：有效保护作用
- 极低的倾点，在极低温下也能使用
- 不会影响使用的密封件：防止渗漏

## 应用

SP Matic 2032 可用于带有连续打滑锁止转换器的自动变速箱，并广泛应用于各大知名汽车制造商的自动变速箱。有关最佳使用方法，请始终查阅 Kroon-Oil 咨询数据库。

## 规格

Allison C4 / TES-389

Cat TO-2

DTFR 13C100 / 13C140 / 13C170

Ford Mercon / M2C138-CJ / 166-H

GM Dexron IID / IIE / IIIF / IIIG / IIH

MAN 339 Typ Z1 / V1 / Z2 / V2

MB 236.1/236.5/236.6/236.7/236.9/236.10/236.93

Voith 55.6335 / 55.6336

Volvo 97340 / 97341

ZF TE-ML 02F/03D/04D/09/11A/11B/14A/14B/16L/17C

## 典型

15 °C 时密度, kg/l	0,849
粘度 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	34,70
粘度 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	7,40
粘度指数	188
闪点 COC, °C	250
流点, °C	-48
总碱值, mgKOH/g	0,9

包装规格



02230  
1 升瓶装



37617  
15 升盒中袋装



35476  
15 L



32763  
20 L Bag in Box



56312  
20 升提桶装



31134  
60 升圆桶装



31138  
208 升圆桶装



33092  
1000 L IBC

POWERFLUSH  
Bag in Box