

## 产品信息 02.20.81

17-05-2025

### Kroon-Oil SP Gear 1071

#### 说明

SP Gear 1071 是一种专门为手动变速器和差速器而研发的优质全合成传动油。通过使用高级全合成基础油和多种特殊添加剂，让该产品具有了以下特性：

- 得益于其高粘度指数，可确保在极低和极高工作温度下齿轮变换轻松平稳
- 超强的氧化稳定性，可使变速箱油更加耐用
- 同步咬合装置能够尽可能平稳地运行：由于“极压”添加剂，齿轮变换“无故障”
- 专用摩擦改性剂可减少内部摩擦，从而发挥其节能特性
- 卓越的抗腐蚀性
- 较强的抗起泡性

#### 应用

SP Gear 1071 是一种具有防滑特性的节能全合成 SAE 75W-85 传动油。专为要求符合 MB 235.7 规范的梅赛德斯奔驰（锁止式）差速器，以及要求符合 VW TL 521 90 规范的奥迪无级变速 (Multitronic) 变速箱而开发。该产品还有众多其他用途 - 有关最佳使用方法，请查阅咨询数据库。

#### 规格

API GL-5

MB 235.7 (level)

ZF TE-ML 18 (level)

#### 典型

15 °C 时密度, kg/l	0,870
粘度 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	81,50
粘度 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	12,10
粘度指数	144
闪点 COC, °C	190
流点, °C	-51
Brookfield -40°C, mPa.s	55000

#### 包装规格



33949  
1 升瓶装



33947  
20 升提桶装



37894  
20 升罐装



32660  
60 升圆桶装



32661  
208 升圆桶装



37407  
1000 L IBC