

产品信息 01.20.62

20-04-2024

Dieselfleet MSP 15W40

说明

Dieselfleet MSP 15W-40 是一种多级柴油发动机机油，非常适用于最新重型 4

冲程柴油发动机。符合重型卡车制造厂发布的最新标准。优质溶剂精制的基础油配合低 SAPS 独特配方的添加剂，让该产品具有了以下特性：

- 达到甚至超越最新的排放标准
- 极强的去污力：最大限度减少发动机热区中的沉积物
- 极强的消散力：严格限制沉积物和油泥的形成
- 极强的抗腐蚀性和抗起泡性
- 高而稳定的粘度指数
- 低硫酸盐灰分含量
- 较强的耐磨性：可降低活塞环和汽缸壁的磨损

应用

Dieselfleet MSP 15W-40 是一种适合路面和越野使用的重型机油。Dieselfleet MSP 15W-40 能够降低尾气排放和颗粒排放，从而延长催化转换器和颗粒过滤器的使用寿命。由于该低 SAPS 符合欧洲及北美卡车制造商的要求，因此它有着广泛的应用潜力。

规格

ACEA E7, E9, E11

API CK-4 / SN

Mack EOS-4.5

Renault VI RLD-3

Volvo VDS-4.5

Cat ECF-3

Cummins CES 20086

Detroit Diesel 93K222

Deutz DQC III-18 LA

DTFR 15C100

Ford WSS M2C171-F1

JASO DH-2

MAN M 3775

MB 228.31

MTU Type 2.1

Allison TES-439

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,877
粘度 -20 °C, mPa.s	5400
粘度 40 °C, mm ² /s	108,00
粘度 100 °C, mm ² /s	14,30
粘度指数	135
闪点 COC, °C	240
流点, °C	-42
总碱值, mgKOH/g	9,7
灰分, %	0,99

包装规格



35951
4 升罐装



37504
15 升盒中袋装



32730
20 L Bag in Box



33955
20 升提桶装



36895
20 升罐装



33963
60 升圆桶装



34016
200 升圆桶装



33819
208 升圆桶装



34497
1000 L IBC