

产品信息 07.10.09

30-04-2024

MoS2 Grease EP 2

说明

MoS2 Grease EP 2 是一种多用途润滑脂，由以锂皂为增稠剂的高度精炼基础油，并辅以二硫化钼 和其他多种添加剂研制而成，让该产品具有了以下特性：

- 较强的金属附着力
- 优异的边界润滑
- 优异的水分驱替性
- 卓越的稳定性
- 有效的防腐蚀和耐磨性
- 低摩擦系数
- 耐高压

应用

MoS2 Grease EP 2 可用于润滑需要承受严重负荷的卡车重型枢轴接头和备用轮应用。该润滑脂还适用于润滑难以触及的位置。

规格

N.L.G.I. Klasse 2

DIN 51 502, KPF 2 K-30

典型

| | |
|----------------------------------|---------|
| 针入度 (工作), 0.1 mm | 280 |
| 滴点, °C | 185 |
| 温度限制, °C | -30/130 |
| 基础油粘度, 40 °C, mm ² /s | 195,00 |
| 四球焊接承载力, N | 3200 |

包装规格

03006
400 克套筒34074
600 克瓶装03307
5 千克提桶装38035
18 千克提桶装13107
50 千克圆桶装13207
180 千克圆桶装