

## 产品信息 01.30.10

03-07-2025

## Emperol 10W-40

## 说明

## Emperol 10W-40

是一种超现代节能通用机油，采用了具有与生俱来的高粘度指数的矿物合成基础油。辅以多种精确平衡的添加剂，让该产品具有了以下特性：

- 最多可节省 2% 的燃油
- 极高的粘度指数和高抗剪切性
- 平稳的冷启动
- 在高温条件下也能形成保护性润滑膜
- 卓越的消散和去污能力 从而有效防止黑色油泥的形成
- 极强的耐磨性、抗腐蚀性和抗起泡性
- 适用于采用了最新催化转换器技术的汽车

## 应用

## Emperol 10W-40

是一种通用节能半合成机油。它适用于使用或不使用涡轮增压器的客车与货车中的所有汽油和柴油发动机。有关最佳使用方法，请始终查阅产品咨询数据库。

## 规格

ACEA A3/B4

API SN/CF

MB 229.1

VW 501.01/505.00

## 典型

15 °C 时密度, kg/l	0,869
粘度 -25 °C, mPa.s	6200
粘度 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	93,90
粘度 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	14,20
粘度指数	153
闪点 COC, °C	224
流点, °C	-39
总碱值, mgKOH/g	10,4
灰分, %	1,31
HTHS, mPa.s	3,80
蒸发损失, %	10,1

包装规格



02222  
1 升瓶装



33216  
4 升罐装



02335  
5 升罐装



37457  
15 升盒中袋装



35078  
20 升罐装



12168  
60 升圆桶装



33651  
200 升圆桶装



12265  
208 升圆桶装



34107  
1000 L IBC