产品信息 01.40.87

04-07-2025

Kroon-Oil Duranza LSP 5W-30

说明

Duranza LSP 5W-30 按照最新的低 SAPS
技术而研发，是一种适用于装有颗粒过滤器和/或催化转换器的车辆的现代节能合成机油。辅以特选合成基础油以及多种高级添加剂，让该产品具有了以下特性：

- 节省燃油
- 由于较低的 SAPS 含量而减少了燃烧残留的形成
- 延长颗粒过滤器和催化转换器的使用寿命
- 平稳的冷启动
- 在高温工作条件下也能形成保护性润滑膜
- 更长的换油周期
- 卓越的消散和去污能力
- 极强的耐磨性、抗腐蚀性和抗起泡性

应用

Duranza LSP 5W-30
是一种节能合成机油，适用于带颗粒过滤器和/或催化转换器的最新型汽车。该产品还非常适用于配有现代三元催化转换器和颗粒过滤器的最新式福特客车与货车。它可用
M2C-913-D 以及要求符合较早的福特 M2C-913-C、M2C-913-B 或 M2C-913-A 规范的情况。

规格

ACEA A5/B5, A1/B1
API SL/CF
Ford WSS-M2C913-D
Jaguar Land Rover STJLR.03.5003
Renault RN0700
VW VWC 53036

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,850
粘度 -30 °C, mPa.s	3890
粘度 40 °C, mm²/s	54,50
粘度 100 °C, mm²/s	9,90
粘度指数	170
闪点 COC, °C	220
流点, °C	-39
总碱值, mgKOH/g	10,1
灰分, %	1,09
HTHS, mPa.s	3,02
蒸发损失, %	12,1

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况。

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo 电话 +31 (0)546-818165。销售 +31 (0)546-816184。传真 +31 (0)546-817367。电子邮件 sales@kroon-oil.com

包装规格

34202	35685	34203	37463	32371	34205	34206	32953
1 升瓶装	4 升罐装	5 升罐装	15 升盒中袋装	20 升罐装	60 升圆桶装	208 升圆桶装	1000 L IBC

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo 电话 +31 (0)546-818165。销售 +31 (0)546-816184。传真 +31 (0)546-817367。电子邮件 sales@kroon-oil.com