

产品信息 01.40.87

24-04-2024

Kroon-Oil Duranza LSP 5W-30

说明

Duranza LSP 5W-30 按照最新的低 SAPS

技术而研发，是一种适用于装有颗粒过滤器和/或催化转换器的车辆的现代节能合成机油。辅以特选合成基础油以及多种高级添加剂，让该产品具有了以下特性：

- 节省燃油
- 由于较低的 SAPS 含量而减少了燃烧残留的形成
- 延长颗粒过滤器和催化转换器的使用寿命
- 平稳的冷启动
- 在高温工作条件下也能形成保护性润滑膜
- 更长的换油周期
- 卓越的消散和去污能力
- 极强的耐磨性、抗腐蚀性和抗起泡性

应用

Duranza LSP 5W-30

是一种节能合成机油，适用于带颗粒过滤器和/或催化转换器的最新型汽车。该产品还非常适用于配有现代三元催化转换器和颗粒过滤器的最新式福特客车与货车。它可用于 M2C-913-D 以及要求符合较早的福特 M2C-913-C、M2C-913-B 或 M2C-913-A 规范的情况。

规格

ACEA A5/B5, A1/B1

API SL/CF

Ford WSS-M2C913-D

Jaguar Land Rover STJLR.03.5003

Renault RN0700

VW VWC 53036

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,853
粘度 -30 °C, mPa.s	3890
粘度 40 °C, mm ² /s	54,50
粘度 100 °C, mm ² /s	9,90
粘度指数	170
闪点 COC, °C	220
流点, °C	-39
总碱值, mgKOH/g	10,1
灰分, %	1,09

包装规格



34202
1 升瓶装



35685
4 升罐装



34203
5 升罐装



37463
15 升盒中袋装



32725
20 L Bag in Box



34204
20 升提桶装



32371
20 升罐装



34205
60 升圆桶装



34206
208 升圆桶装



32953
1000 L IBC